


**Imagem técnica**

## FITA LED 24V 10.8W 60LEDs IP68 PLUS 10mm PREMIUM Plus | 4000K

**LDP-291-320-2**

Rolo com 5 Metros de fita LED 24Vdc **60LEDs** SMD 2835 **IP68 PLUS** 10.8W de 10mm.

**Utilização:** Exterior e submersível até 1m (exceto piscinas, lagos e locais com produtos abrasivos. Ex: cloro), desde que acautelados todos os procedimentos de vedação nas extremidades da fita.

### Caraterísticas técnicas

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo de LED:</b>                           | SMD 2835   |
| <b>Nº de LEDs:</b>                            | 60 LEDs / Mt   |
| <b>Tensão:</b>                                | 24Vdc  |
| <b>Potência:</b>                              | 10.8W / Mt   |
| <b>Temperatura de Cor:</b>                    | 4000K (Branco Neutro)  |
| <b>Fluxo Luminoso:</b>                        | 115Lm/W  |
| <b>Índice de Proteção:</b>                    | IP68 PLUS  |
| <b>CRI:</b>                                   | >80  |
| <b>Rolo:</b>                                  | 5 Metros   |
| <b>Cor da Base:</b>                           | Branca   |
| <b>Largura da Fita:</b>                       | 10mm   |
| <b>Espessura PCB:</b>                         | 3oz  |
| <b>Corte:</b>                                 | 10cm em 10cm   |
| <b>Grau de Proteção:</b>                      | III  |
| <b>Temperatura de Funcionamento:</b>          | -20°C ~ 50°C   |
| <b>Grupo segurança fotobiológica EN62471:</b> | RG0  |
| <b>Classe Energética:</b>                     | E  |
| <b>Vida útil (L70/B50):</b>                   | até 40.000h a Tc máx. < 60°C   |
| <b>Utilização:</b>                            | Exterior e submersível até 1m (exceto piscinas devido ao cloro), desde que acautelados todos os procedimentos de vedação nas extremidades da fita. |
| <b>Garantia:</b><br>(se aplicada em perfil de | 4 anos   |

---

alumínio)

---

**Produto Certificado:**

CE | RoHS

---