




Imagem técnica



SKAT 3W 3000K | Aplique de Parede (Encastrar) Preto

LDP-266-611-1

SKAT é um aplique de parede quadrado encastrável com IP54.

Pode ser aplicado em ambientes interiores ou exteriores.

Com um design moderno, foi pensado e construído com o intuito de marcar e iluminar zonas de passagem através de um feixe de luz indireta e suave, projetando o suficiente para criar um ambiente decorativo característico.

Ideal para iluminação de espaços exteriores como varandas, fachadas, jardins, passadiços, etc.

Em espaços interiores é normalmente utilizado em corredores de hotéis, centros comerciais, escadas, etc., proporcionando uma boa iluminação com baixo consumo.

Caraterísticas técnicas

Tensão: COB Potência: 3W Temperatura de Cor: 3000K (Branco Quente) Fluxo Luminoso: 150 Lm Índice de Proteção: IP54 Ângulo de Abertura: 90° CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm Dimensões Caixa de Encastre: 47mm x 47mm x 46mm		
Potência: 3W Temperatura de Cor: 3000K (Branco Quente) Fluxo Luminoso: 150 Lm Índice de Proteção: IP54 Ângulo de Abertura: 90° CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Tensão:	230V
Temperatura de Cor: 3000K (Branco Quente) Fluxo Luminoso: 150 Lm Índice de Proteção: IP54 Ângulo de Abertura: 90° CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Tipo de LED:	COB
Fluxo Luminoso: 150 Lm Índice de Proteção: IP54 Ângulo de Abertura: 90° CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Potência:	3W
Índice de Proteção: IP54 Ângulo de Abertura: 90° CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Temperatura de Cor:	3000K (Branco Quente)
Ângulo de Abertura:90°CRI:>80IK:06Flicker:NO FLICKERINGClasse:ITempo Médio de Vida Útil:20.000HClasse Energética:GHousing:PretoMaterial:AlumínioDimensões Produto:58mm x 58mm x 49mm	Fluxo Luminoso:	150 Lm
CRI: >80 IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Índice de Proteção:	IP54
IK: 06 Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Ângulo de Abertura:	90°
Flicker: NO FLICKERING Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	CRI:	>80
Classe: I Tempo Médio de Vida Útil: Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	IK:	06
Tempo Médio de Vida Útil: 20.000H Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Flicker:	NO FLICKERING
Classe Energética: G Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Classe:	I
Housing: Preto Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Tempo Médio de Vida Útil:	20.000H
Material: Alumínio Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Classe Energética:	G
Dimensões Produto: 58mm x 58mm x 49mm	Housing:	Preto
	Material:	Alumínio
Dimensões Caixa de Encastre: 47mm x 47mm x 46mm	Dimensões Produto:	58mm x 58mm x 49mm
	Dimensões Caixa de Encastre:	47mm x 47mm x 46mm



FICHA TÉCNICA Data: 2025-12-19

Produto Certificado:

CE | RoHS