

## ALPHA 50W | 5000K

LDP-301-160-3

Projector LED Dimável Anti-Corrosão de Gama Profissional.

De corpo totalmente em alumínio com tratamento especial anti corrosão e um sistema de ventilação passível de ser substituído, possibilita a sua total vedação. Podendo ser aplicado em ambientes salinos (zonas costeiras, navios), piscinas e fábricas de produtos químicos.

### Caraterísticas técnicas

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de LED:                   | SMD 2835                                                                                   |
| Tensão:                        | 230V / 50Hz                                                                                |
| Potência:                      | 50W                                                                                        |
| Temperatura de Cor:            | 5000K (Branco Puro)                                                                        |
| Fluxo Luminoso:                | 7.000 Lumens                                                                               |
| Índice de Proteção:            | IP66                                                                                       |
| Ângulo de Abertura:            | 90°                                                                                        |
| CRI:                           | >70                                                                                        |
| P.F.:                          | >0.90                                                                                      |
| IK:                            | 08                                                                                         |
| Dimming:                       | 1-10V                                                                                      |
| Resistência a Picos de Tensão: | 6Kv                                                                                        |
| Classe:                        | I                                                                                          |
| Flicker:                       | NO FLICKERING                                                                              |
| Classe Energética:             | D                                                                                          |
| Tempo Médio de Vida Útil:      | 50.000H                                                                                    |
| Temperatura de Funcionamento:  | -25°C~40°C                                                                                 |
| Housing:                       | Preto                                                                                      |
| Material:                      | Alumínio + Vidro Temperado                                                                 |
| Garantia:                      | 5 anos                                                                                     |
| Garantia Corrosão:             | Resistência mínima prevista 1~2 anos, dependendo do grau de salinidade e agentes químicos. |
| Dimensões:                     | 265mm x 184mm x 54mm                                                                       |
| Produto Certificado:           | CE   RoHS                                                                                  |

### Imagem técnica

