




### Imagem técnica



## **ERIS 14W 3CCT | IP44**

#### LDP-124-102-X

Downlight versátil e de alto desempenho, ideal para ambientes interiores.

O acabamento em branco pode ser complementado com aros em preto mate ou aço escovado, permitindo uma personalização estética que se adapta a diversos estilos de decoração.

Com a funcionalidade dimável e controlo através de Triac Dimmer, ajusta-se facilmente a diferentes necessidades de iluminação. Equipado com tecnologia 3CCT, permite selecionar diferentes temperaturas de cor, tornando-o perfeito para qualquer espaço.

Disponível em potências entre 7W e 25W, oferece um fluxo luminoso de 560 a 2450 lumens e um amplo ângulo de abertura de 90°. Com um CRI superior a 80, garante uma excelente reprodução de cores, enquanto a tecnologia *No Flickering* proporciona uma luz constante e confortável, sem cintilação.

#### Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	230V / 50Hz
Potência:	14W
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K / 6000K)
Fluxo Luminoso:	1200Lm / 1260Lm / 1260Lm
Índice de Proteção:	IP44 (frontal)   IP20 (corpo)
Ângulo de Abertura:	90°
CRI:	>80
P.F.:	>0.8
IK:	03
Dimming:	TRIAC
Flicker:	No Flickering
Classe:	II
Tempo Médio de Vida Útil:	30.000H
Dimensões:	Ø 145mm x 65.8mm
Furo:	Ø 120~130mm
Classe Energética:	F



# FICHA TÉCNICA Data: 2025-10-30

Material: Alumínio + PC CE | RoHS Produto Certificado: