




Imagem técnica



KASTRA 10W 3 CCT | Branco

LDP-332-450-X

Tracklight de alta qualidade, projetado para atender às exigências de ambientes modernos e sofisticados. Com IK03 e IP20, é ideal para aplicações internas, proporcionando resistência e durabilidade. O ângulo de abertura de 38º, oferece uma iluminação direccional e eficiente, perfeita para destacar áreas ou elementos específicos do espaço.

Equipado com chip LED COB e tecnologia *No Flickering* assegura uma luz suave e sem oscilações, garantindo conforto visual. O CRI superior a 90 garante uma reprodução cromática excepcional, permitindo que as cores dos objetos sejam apresentadas com fidelidade.

Disponível em branco e preto, o KASTRA adapta-se facilmente a diferentes estilos de decoração, tornando-se uma escolha versátil para qualquer projeto de iluminação.

Caraterísticas técnicas

| Tipo de LED: | СОВ |
|--|--|
| Tensão: | 230Vac / 50Hz |
| Potência: | 10W |
| Temperatura de Cor: | 3 CCT (3000K/4000K/5000K) |
| Fluxo Luminoso: | 780~1.000Lm |
| Calha: | 4 vias (3F+N) |
| Orientável: | 350° Horizontal 90° Vertical |
| Ângulo de Abertura: | 38° |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Classes | |
| Classe: | I |
| CRI: | >90 |
| | • |
| CRI: | >90 |
| CRI: P.F.: | >90 |
| CRI: P.F.: IK: | >90 0.90 03 |
| CRI: P.F.: IK: Flicker: | >90 0.90 03 NO FLICKERING |
| CRI: P.F.: IK: Flicker: Classe Energética: | >90 0.90 03 NO FLICKERING F |
| CRI: P.F.: IK: Flicker: Classe Energética: Tempo Médio de Vida Útil: | >90 0.90 03 NO FLICKERING F 35.000H |



FICHA TÉCNICA Data: 2025-10-30

 Material:
 Alumínio 6063 + PC

 Dimensões:
 Ø 47mm x 241mm

 Produto Certificado:
 CE | RoHS