




Imagem técnica



Comando Ultrafino RGB. RGBW RF (1 zona) | ECO

LDP-435-089-9

Para controladores LED RGB e RGBW.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Sinal Output:	RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 1ouA
Tempo Standby:	1 ano
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Та:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	100mm x 47mm x 8mm
COMPATIBILIDADE	
Controlador CCT / RGB / RGBW: Controlador CCT / RGB / RGBW: Mini Controlador RGB: Mini Controlador RGB / RGBW: Controlador 5 in 1:	LDP-435-017-9 LDP-435-021-9 LDP-435-023-9 LDP-435-024-9 LDP-435-031-9
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN 301 489, EN 61547, EN 55015
Standard de Segurança LVD:	EN 61347, EN 62493
Diretiva RED:	EN 300 440
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED