

FITAS LED

FONTES & ACESSÓRIOS

12V • 24V • 230V



12V



24V



230V



FITAS LED MONOCOR IP20







12Vdc
















Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W (4000K)	CRI	IP	CCT/Cor	ErP (4000K)
LDP-291-075-...	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	5	88	≥80	20		
LDP-291-001-...	COB 384 chips/mt	Premium	7	100	≥90	20		
LDP-291-030-...	SMD 2835-60/mt	Premium	10.8	100	≥80	20		
LDP-291-045-...	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	97	≥90	20		
LDP-291-065-...	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	115	≥80	20		
LDP-291-055-...	SMD 2835-96/mt	Premium Plus	20	90	≥80	20		

24Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W (4000K)	CRI	IP	CCT/Cor	ErP (4000K)
LDP-291-025-...	SMD 2835-60/mt	Premium	4.8	108	≥80	20		
LDP-291-000-...	COB 384 chips/mt	Premium Plus	7	100	≥90	20		
LDP-291-030-A	SMD 2835-60/mt	Premium	10	N/A	N/A	20		
LDP-291-015-...	COB 360 chips/mt	Premium Plus	10	93	≥90	20		
LDP-291-013-...	COB 320 chips/mt	Premium	11	95	≥90	20		
LDP-291-100-...	SMD 2835-168/mt	Premium Plus	12	110	≥80	20		
LDP-291-010-...	COB 480 chips/mt	Premium Plus	14.4	100	≥90	20		
LDP-291-118-...	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	103	≥80	20		
LDP-291-120-...	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	103	≥80	20		
LDP-291-160-...	C.C. SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	94	≥80	20		
LDP-291-115-...	SMD 2835-112/mt	Premium Plus	16	116	≥90	20		
LDP-291-116-...	SMD 2835-176/mt	Premium Plus	16	125	≥95	20		
LDP-291-110-...	SMD 2835-224/mt	Premium Plus	19.8	141	≥80	20		
LDP-291-112-...	SMD 2835-240/mt	Premium Plus	25	150	≥80	20		
LDP-291-113-...	SMD 2835-288/mt	Premium Plus	32	150	≥80	20		

...*= K=2400K | 5=2700K | 1=3000K | 2=4000K | 4=6000K

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	4.5	5		4 anos	12
2.083 em 2.083	5	5		3 anos	12
5 em 5	8	5		3 anos	13
5 em 5	8	5		4 anos	13
2.5 em 2.5	10	5		4 anos	14
3 em 3	10	5		4 anos	14

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
10 em 10	8	5		3 anos	15
4.167 em 4.167	5	5		4 anos	15
10 em 10	10	5		3 anos	16
5 em 5	8	5		4 anos	16
4.5 em 4.5	8	5		3 anos	17
4.2 em 4.2	5	5		4 anos	17
5 em 5	10	5		4 anos	18
5 em 5	8	5		4 anos	18
5 em 5	10	5		4 anos	19
5 em 5	10	10		4 anos	19
7.14 em 7.14	10	5		4 anos	20
4.545 em 4.545	10	5		4 anos	20
3.6 em 3.6	10	5		4 anos	21
3.3 em 3.3	10	5		4 anos	21
5.5 em 5.5	12	5		4 anos	22

FITAS LED MONOCOR IP54

12Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W(4000K)	CRI	IP	CCT/Cor	ErP (4000K)
LDP-291-040-...	SMD 2835-60/mt	Premium	10.8	102	≥80	54		
LDP-291-050-...	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	97	≥90	54		
LDP-291-060-...	SMD 2835-96/mt	Premium Plus	20	90	≥80	54		

24Vdc




Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W (4000K)	CRI	IP	CCT/Cor	ErP (4000K)
LDP-291-042-...	SMD 2835-60/mt	Premium	10.8	102	≥80	54		
LDP-291-011-...	COB 480 chips/mt	Premium Plus	14.4	104	≥90	54		
LDP-291-125-...	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	103	≥80	54		
LDP-291-117-...	SMD 2835-176/mt	Premium Plus	16	150	≥80	54 Nano		





FITAS LED MONOCOR IP67 & IP68




24Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W (4000K)	CRI	IP	CCT/Cor	ErP (4000K)
LDP-291-018-...	COB 360 chips/mt	Premium Plus	10	78	≥90	68		
LDP-291-320-...	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	115	≥80	68 Plus		
LDP-291-310-...	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	14.4	115	≥80	67 Plus		

...*= K=2400K | 5=2700K | 1=3000K | 2=4000K | 4=6000K



Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	8	5		3 anos	22
5 em 5	8	5		4 anos	23
3.1 em 3.1	10	5		4 anos	23

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
10 em 10	8	5		3 anos	24
5 em 5	10	5		4 anos	24
5 em 5	10	5		4 anos	25
4.545 em 4.545	10	5		4 anos	25

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	8	5		4 anos	26
10 em 10	10	5		4 anos	26
5 em 5	10	5		4 anos	27




FITA LED DIGITAL IP20

24Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Pixels/mt	Drive IC	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-155-0	SMD 5050-60/mt	Premium Plus	14	10	GS 8206	20		







FITA LED SAUNA

24Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-019-5	COB 480 chips/mt	Premium	10	80	≥90	67		
LDP-291-019-2	COB 480 chips/mt	Premium	10	84	≥90	67		













FITA LED SIDE VIEW

24Vdc



Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-017-5	COB 480 chips/mt	Premium Plus	10	80	≥90	20		
LDP-291-017-2	COB 480 chips/mt	Premium Plus	10	85	≥90	20		
LDP-291-017-4	COB 480 chips/mt	Premium Plus	10	85	≥90	20		




FITAS LED RGB







12Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-095-0	SMD 3535-60/mt	Premium Plus	12	N/A	N/A	20		
LDP-291-090-0	SMD 5050-60/mt	Premium	14.4	N/A	N/A	54		
LDP-291-185-0	SMD 5050-60/mt	Premium Plus	14.4	N/A	N/A	54		
LDP-291-021-R	SMD 2835-60/mt	Premium	14.4	N/A	N/A	20		
LDP-291-021-G	SMD 2835-60/mt	Premium	14.4	N/A	N/A	20		
LDP-291-021-B	SMD 2835-60/mt	Premium	14.4	N/A	N/A	20		

















Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
10 em 10	10	5		4 anos	27

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	12	5		3 anos	28
5 em 5	12	5		3 anos	28

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
3.33 em 3.33	8	5		4 anos	28
3.33 em 3.33	8	5		4 anos	28
3.33 em 3.33	8	5		4 anos	28













Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	10	5		4 anos	29
5 em 5	10	5		3 anos	29
5 em 5	10	5		4 anos	30
5 em 5	10	5		3 anos	30
5 em 5	10	5		3 anos	30
5 em 5	10	5		3 anos	30


24Vdc







Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-186-0	SMD 2835-120/mt	Premium Plus	10.8	N/A	N/A	20		
LDP-291-188-0	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	N/A	N/A	54 Nano		
LDP-291-300-0	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	N/A	N/A	67 Plus		
LDP-291-320-0	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	10.8	N/A	N/A	68 Plus		
LDP-291-189-0	COB 768 chips/mt	Premium Plus	14	N/A	N/A	20		
LDP-291-165-0	C.C. SMD 5050-60/mt	Premium Plus	14.4	N/A	N/A	20		
LDP-291-187-0	SMD 2835-60/mt	Premium Plus	14.4	N/A	N/A	20		
LDP-291-190-0	SMD 4040-120/mt	Premium Plus	14.4	N/A	N/A	20		

FITAS LED CCT | RGBW | RGB+CCT








24Vdc

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-182-X	COB 600 chips/mt	Premium Plus	14	78	≥90	20	 CCT	
LDP-291-181-X	COB 608 chips/mt	Premium Plus	14	95	≥90	20	 CCT	
LDP-291-180-X	SMD 2835-192/mt	Premium Plus	23	1.050~1.200/mt	≥80	20	 CCT	
LDP-291-194-0	COB 784 chips/mt	Premium Plus	18	R:625 Nm G:532 Nm B:475 Nm W=1200Lm/mt	≥90	20	 RGBW	
LDP-291-195-0	SMD 5050-96/mt	Premium Plus	23	R:625 Nm G:532 Nm B:475 Nm W=1200Lm/mt	≥80	20	 RGBW	
LDP-291-197-0	SMD 2835-216/mt	Premium Plus	28.8	RGB:380nm-780nm WW+W:1.050~1.200	≥80	20	 RGB+CCT	

Corte (cm)	PCB (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
5 em 5	5	5		4 anos	31
10 em 10	8	5		4 anos	31
10 em 10	10	5		4 anos	32
10 em 10	10	5		4 anos	32
3.12 em 3.12	10	5		4 anos	33
10 em 10	10	10		4 anos	33
10 em 10	8	5		4 anos	34
5 em 5	10	5		4 anos	34

Corte (cm)	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
2 em 2	5	5		4 anos	35
2.63 em 2.63	10	5		4 anos	35
6.25 em 6.25	10	5		4 anos	36
7.142 em 7.142	12	5		4 anos	36
12.5 em 12.5	12	5		4 anos	37
8.33 em 8.33	12	5		4 anos	37

FITAS LED 230Vac

Série	Chip Led	Gama	Max.W/mt	Lm/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-240-1	SMD 2835-75/mt	N/A	9.3	108	≥80	65		
LDP-291-240-2	SMD 2835-75/mt	N/A	9.3	114	≥80	65		
LDP-291-240-4	SMD 2835-75/mt	N/A	9.3	118	≥80	65		
LDP-291-245-1	SMD 2835-110/mt	N/A	10	88	≥80	65		
LDP-291-245-2	SMD 2835-110/mt	N/A	10	88	≥80	65		
LDP-291-245-4	SMD 2835-110/mt	N/A	10	88	≥80	65		
LDP-291-235-1	SMD 2835-120/mt	N/A	16	138	≥80	65		
LDP-291-235-2	SMD 2835-120/mt	N/A	16	144	≥80	65		
LDP-291-235-4	SMD 2835-120/mt	N/A	16	150	≥80	65		
LDP-291-210-0	SMD 5050-60/mt	N/A	14.4	N/A	N/A	65		

Corte	FPC (mm)	Rolo (m)	Diagrama	Garantia	Página
múltiplos de 20cm	13.5	50		2 anos	38
múltiplos de 20cm	13.5	50		2 anos	38
múltiplos de 20cm	13.5	50		2 anos	38
múltiplos de 10cm	12	20		2 anos	38
múltiplos de 10cm	12	20		2 anos	38
múltiplos de 10cm	12	20		2 anos	38
múltiplos de 50cm	13.5	50		2 anos	39
múltiplos de 50cm	13.5	50		2 anos	39
múltiplos de 50cm	13.5	50		2 anos	39
múltiplos de 1mt	15	50		2 anos	39

FITAS LED MONOCOR 12Vdc IP20

FITA LED ULTRA SLIM 5W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	4.5mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-075-1	12	5	60	80	≥80	20	3000K	G
LDP-291-075-2	12	5	60	88	≥80	20	4000K	F
LDP-291-075-4	12	5	60	95	≥80	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-225-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-004-9



PERFIL SALIENTE ULTRA SLIM
LDP-316-014-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED COB 7W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	5mm	2oz	2.083 em 2.083	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-001-5	12	7	384	100	≥90	20	2700K	F
LDP-291-001-2	12	7	384	100	≥90	20	4000K	F
LDP-291-001-4	12	7	384	100	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-030-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR BRANCO
LDP-316-020-9



PERFIL SALIENTE SLIM
LDP-316-012-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED 10.8W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-030-5	12	10.8	60	90	≥80	20	2700K	F
LDP-291-030-1	12	10.8	60	93	≥80	20	3000K	F
LDP-291-030-2	12	10.8	60	100	≥80	20	4000K	F
LDP-291-030-4	12	10.8	60	110	≥80	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-265-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 10.8W CRI90



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-045-1	12	10.8	60 LEDS /mt	93	≥90	20	3000K	F
LDP-291-045-2	12	10.8	60 LEDS /mt	97	≥90	20	4000K	F
LDP-291-045-4	12	10.8	60 LEDS /mt	102	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-040-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



MINI CONTROLADOR
LDP-435-007-9
LDP-435-080-9

FITA LED 14.4W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	2.5 em 2.5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-065-5	12	14.4	120	105	≥80	20	2700K	F
LDP-291-065-2	12	14.4	120	115	≥80	20	4000K	E
LDP-291-065-4	12	14.4	120	115	≥80	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-220-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR ALTO
LDP-316-022-9



PERFIL SALIENTE ALTO
LDP-316-009-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 20W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	3 em 3	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-055-1	12	20	96	85	≥80	20	3000K	F
LDP-291-055-2	12	20	96	90	≥80	20	4000K	F
LDP-291-055-4	12	20	96	93	≥80	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-230-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-410-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9



PERFIL SALIENTE EM "L"
LDP-316-006-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITAS LED MONOCOR 24Vdc IP20

FITA LED 4.8W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-025-1	24	4.8	60	104	≥80	20	3000K	F
LDP-291-025-2	24	4.8	60	108	≥80	20	4000K	F
LDP-291-025-4	24	4.8	60	112	≥80	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-070-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



MINI CONTROLADOR
LDP-435-007-9
LDP-435-080-9

FITA LED COB 7W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	5mm	2oz	4.167 em 4.167	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-000-5	24	7	384	100	≥90	20	2700K	F
LDP-291-000-2	24	7	384	100	≥90	20	4000K	F
LDP-291-000-4	24	7	384	100	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-310-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE SLIM
LDP-316-012-9




CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 10W AMBAR



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-030-A	24	10	60	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FORNTE IP20
LDP-279-350-9



FORNTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-005-9



PERFIL SALIENTE EM "L"
LDP-316-006-9





MINI CONTROLADOR
LDP-435-007-9
LDP-435-080-9

FITA LED COB 10W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-015-1	24	10	360	90	≥90	20		
LDP-291-015-2	24	10	360	93	≥90	20		
LDP-291-015-4	24	10	360	97	≥90	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FORNTE SLIM IP20
LDP-279-310-9



FORNTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE EM "L"
LDP-316-006-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED COB 11W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	4.5 em 4.5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-013-1	24	11	320	90	≥90	20	3000K	F
LDP-291-013-2	24	11	320	95	≥90	20	4000K	F
LDP-291-013-4	24	11	320	100	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-090-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR BRANCO
LDP-316-020-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9



CONTROLDADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED 12W 5mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	5mm	3oz	4.2 em 4.2	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-100-5	24	12	168	100	≥80	20	2700K	F
LDP-291-100-1	24	12	168	105	≥80	20	3000K	F
LDP-291-100-2	24	12	168	110	≥80	20	4000K	F
LDP-291-100-4	24	12	168	113	≥80	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-315-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR ALTO
LDP-316-022-9



PERFIL SALIENTE ULTRA SLIM
LDP-316-014-9



MINI CONTROLADOR
LDP-435-007-9
LDP-435-080-9

FITA LED COB 14.4W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-010-5	24	14.4	480	100	≥90	20	2700K	F
LDP-291-010-2	24	14.4	480	100	≥90	20	4000K	F
LDP-291-010-4	24	14.4	480	100	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-100-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-411-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED 14.4W 120 LEDs/mt 8mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-118-K	24	14.4	120	93	≥80	20	2400K	F
LDP-291-118-5	24	14.4	120	97	≥80	20	2700K	F
LDP-291-118-1	24	14.4	120	100	≥80	20	3000K	F
LDP-291-118-2	24	14.4	120	103	≥80	20	4000K	F
LDP-291-118-4	24	14.4	120	105	≥80	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-411-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-004-9



PERFIL SALIENTE EM "L"
LDP-316-006-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 14.4W 120 LEDs/mt 10mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-120-5	24	14.4	120	97	≥80	20	2700K	F
LDP-291-120-2	24	14.4	120	103	≥80	20	4000K	F
LDP-291-120-4	24	14.4	120	105	≥80	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9

FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-411-9

PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9

PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9

CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 14.4W C.CONSTANTE



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
10m	10mm	4oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-160-5	24	14.4	120	83	≥80	20	2700K	G
LDP-291-160-1	24	14.4	120	86	≥80	20	3000K	G
LDP-291-160-2	24	14.4	120	94	≥80	20	4000K	F
LDP-291-160-4	24	14.4	120	100	≥80	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-360-9

FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-416-9

PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9

PERFIL SALIENTE REDONDO
LDP-316-026-9

CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 16W CRI90



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	7.14 em 7.14	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-115-1	24	16	112	113	≥90	20	3000K	E
LDP-291-115-2	24	16	112	116	≥90	20	4000K	E
LDP-291-115-4	24	16	112	118	≥90	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-355-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR BRANCO
LDP-316-020-9



PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 16W CRI95



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	4.545 em 4.545	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-116-1	24	16	176	118	≥95	20	3000K	E
LDP-291-116-2	24	16	176	125	≥95	20	4000K	E
LDP-291-116-4	24	16	176	125	≥95	20	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE EM "U" ALTO
LDP-316-008-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED 19.8W 224LEDs/mt HIGH LUMEN



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	3.6 em 3.6	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDs/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-110-1	24	19.8	224	133	≥80	20	3000K	E
LDP-291-110-2	24	19.8	224	141	≥80	20	4000K	D
LDP-291-110-4	24	19.8	224	147	≥80	20	6000K	D

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-280-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-411-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9



PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 25W 240 LEDs/mt HIGH LUMEN



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	3.3 em 3.3	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDs/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-112-5	24	25	240	135	≥80	20	2700K	D
LDP-291-112-1	24	25	240	140	≥80	20	3000K	D
LDP-291-112-2	24	25	240	150	≥80	20	4000K	D
LDP-291-112-4	24	25	240	150	≥80	20	6000K	D

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-280-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-411-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9



PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 32W 288LEDs/mt HIGH LUMEN



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	12mm	3oz	5.5 em 5.5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDs/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-113-5	24	32	288	135	≥80	20	2700K	D
LDP-291-113-1	24	32	288	140	≥80	20	3000K	D
LDP-291-113-2	24	32	288	150	≥80	20	4000K	D
LDP-291-113-4	24	32	288	150	≥80	20	6000K	D

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-325-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-416-9



PERFIL ENCASTRAR 35x35
LDP-316-034-9



PERFIL SALIENTE REDONDO
LDP-316-026-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITAS LED MONOCOR 12Vdc IP54

FITA LED 10.8W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDs/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-040-5	12	10.8	60	87	≥80	54	2700K	F
LDP-291-040-1	12	10.8	60	93	≥80	54	3000K	F
LDP-291-040-2	12	10.8	60	102	≥80	54	4000K	F
LDP-291-040-4	12	10.8	60	111	≥80	54	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-330-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-005-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 10.8W CRI90



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-050-1	12	10.8	60	93	≥90	54	3000K	F
LDP-291-050-2	12	10.8	60	97	≥90	54	4000K	F
LDP-291-050-4	12	10.8	60	102	≥90	54	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-420-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE EM "U" ALTO
LDP-316-008-9



CONTROLDADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED 20W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	3.1 em 3.1	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-060-1	12	20	96	85	≥80	54	3000K	F
LDP-291-060-2	12	20	96	90	≥80	54	4000K	F
LDP-291-060-4	12	20	96	93	≥80	54	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-430-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-410-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-004-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



CONTROLDADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITAS LED MONOCOR 24Vdc IP54

FITA LED 60 LEDs/mt



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-042-1	24	10.8	60	93	≥80	54		
LDP-291-042-2	24	10.8	60	102	≥80	54		
LDP-291-042-4	24	10.8	60	102	≥80	54		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-380-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL PAVIMENTO
LDP-316-024-9



PERFIL SALIENTE EM "U" ALTO
LDP-316-008-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITA LED COB 14.4W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-011-5	24	14.4	480	90	≥90	54		
LDP-291-011-2	24	14.4	480	104	≥90	54		
LDP-291-011-4	24	14.4	480	105	≥90	54		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-480-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 14.4W 120 LEDs/mt 10mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-125-K	24	14.4	120	93	≥80	54	2400K	F
LDP-291-125-5	24	14.4	120	97	≥80	54	2700K	F
LDP-291-125-1	24	14.4	120	100	≥80	54	3000K	F
LDP-291-125-2	24	14.4	120	103	≥80	54	4000K	F
LDP-291-125-4	24	14.4	120	105	≥80	54	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-390-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9



PERFIL SALIENTE EM "U" ALTO
LDP-316-008-9



MINI CONTROLADOR
LDP-435-007-9
LDP-435-080-9

FITA LED 16W IP54 NANO



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	4.545 em 4.545	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-117-1	24	16	176	140	≥80	54 Nano	3000K	D
LDP-291-117-2	24	16	176	150	≥80	54 Nano	4000K	D
LDP-291-117-4	24	16	176	150	≥80	54 Nano	6000K	D

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-480-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR ALTO
LDP-316-022-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITAS LED MONOCOR IP67 & IP68 24Vdc

FITA LED COB 10W



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-018-1	24	10	360	68	≥90	68	3000K	G
LDP-291-018-2	24	10	360	78	≥90	68	4000K	G
LDP-291-018-4	24	10	360	82	≥90	68	6000K	G

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-470-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL PAVIMENTO
LDP-316-024-9



PERFIL SALIENTE SLIM
LDP-316-012-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-005-9

FITA LED 10.8W 60 LEDs/mt 10mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDs/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-320-5	24	10.8	60	105	≥80	68 Plus	2700K	F
LDP-291-320-2	24	10.8	60	115	≥80	68 Plus	4000K	E
LDP-291-320-4	24	10.8	60	115	≥80	68 Plus	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-316-155-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 14.4W 120 LEDs/mt 10mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-310-5	24	14.4	120	105	≥80	67 Plus	2700K	F
LDP-291-310-2	24	14.4	120	115	≥80	67 Plus	4000K	E
LDP-291-310-4	24	14.4	120	115	≥80	67 Plus	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-420-480-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE "L"
LDP-316-006-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED DIGITAL IP20 24Vdc



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Pixels/mt	Drive IC	CCT/Cor	ErP
LDP-291-155-0	24	14	60	10	GS 8206	RGB	G

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-420-100-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9



CONTROLADOR SPI
LDP-435-038-9
LDP-435-086-9



CONTROLADOR SPI TUYA
LDP-435-039-9

FITA LED SAUNA 24Vdc



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	12mm	3oz	5 em 5	-30°C~ +100°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-019-5	24	10	480	80	≥90	67	2700K	G
LDP-291-019-2	24	10	480	84	≥90	67	4000K	G

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FORNTE IP67
LDP-420-470-9



TOPO
LDP-280-300-9



CONECTOR C/2 FIOS
LDP-280-305-9



CLIP
LDP-280-310-9



PERFIL 14.2 x 6 x 1000mm
LDP-280-315-9

FITA LED COB SIDE VIEW 24Vdc



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	2oz	3.33 em 3.33	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-017-5	24	10	480	80	≥90	20	2700K	G
LDP-291-017-2	24	10	480	85	≥90	20	4000K	F
LDP-291-017-4	24	10	480	85	≥90	20	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FORNTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-100-9



FORNTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



FORNTE SLIM IP20
LDP-279-310-9



FORNTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-406-9




CONTROLADOR
LDP-435-001-9
LDP-435-080-9

FITAS LED RGB 12Vdc

FITA LED 12W RGB



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-095-0	12	12	60	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-270-9



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-050-9



PERFIL ENCASTRAR
TRANSPARENTE
LDP-316-005-9



PERFIL SALIENTE ALTO
TRANSPARENTE
LDP-316-009-9





MINI CONTROLADOR
LDP-435-024-9
LDP-435-083-9

FITA LED 14.4W RGB PREMIUM



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-090-0	12	14.4	60	N/A	N/A	54		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-230-9



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-340-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE ALTO
LDP-316-008-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-017-9

FITA LED 14.4W RGB PREMIUM PLUS



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-185-0	12	14.4	60	N/A	N/A	54		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-340-9



FONTE IP67
LDP-420-430-9



PERFIL P/PAVIMENTO
LDP-316-024-9



PERFIL SALIENTE EM "L"
LDP-316-006-9



CONTROLADOR
LDP-435-021-9
LDP-435-083-9

FITA LED 14.4W VERMELHO | VERDE | AZUL



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	2oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-021-R	12	14.4	60	N/A	N/A	20		
LDP-291-021-G	12	14.4	60	N/A	N/A	20		
LDP-291-021-B	12	14.4	60	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-220-9



FONTE DIMÁVEL IP20
LDP-279-405-9



PERFIL ENCASTRAR ALTO
LDP-316-022-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9





CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITAS LED RGB 24Vdc

FITA LED 10.8W RGB 5mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	5mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-186-0	24	10.8	120	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-090-9



FONTE SLIM IP20
LDP-279-310-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE ULTRA SLIM
LDP-316-014-9





MINI CONTROLADOR
LDP-435-023-9
LDP-435-083-9

FITA LED 10.8W RGB 8mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	3oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-188-0	24	10.8	60	N/A	N/A	54 Nano		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-380-9



FONTE IP67
LDP-420-470-9



PERFIL ENCASTRAR
LDP-316-004-9



PERFIL SALIENTE SLIM
LDP-316-012-9





CONTROLADOR PUSH
LDP-435-021-9

FITA LED 10.8W RGB IP67 PLUS



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-300-0	24	10.8	60	N/A	N/A	67 Plus		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-316-155-9



FONTE IP67
LDP-420-470-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE LARGO
LDP-316-018-9





CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 10.8W RGB IP68 PLUS



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-320-0	24	10.8	60	N/A	N/A	68 Plus		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP67
LDP-316-155-9



FONTE IP67
LDP-420-470-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-032-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9



CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED COB 14W RGB



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	3.12 em 3.12	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-189-0	24	14	768	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-100-9



FONTE ULTRA SLIM IP44
LDP-420-390-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE LARGO
LDP-316-018-9



CONTROLADOR PUSH
LDP-435-017-9

FITA LED 14.4W RGB C.CONSTANTE



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
10m	10mm	4oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-165-0	24	14.4	60	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-360-9



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-280-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE
LDP-316-002-9





CONTROLADOR TUYA
LDP-435-031-9

FITA LED 14.4W RGB 8mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	8mm	3oz	10 em 10	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-187-0	24	14.4	60	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-315-9



FONTE IP20
LDP-279-355-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE SLIM
LDP-316-012-9





CONTROLADOR
LDP-435-021-9
LDP-435-083-9

FITA LED 14.4W RGB 120 LEDs/mt



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	5 em 5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-190-0	24	14.4	120	N/A	N/A	20		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-355-9



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



PERFIL ENCASTRAR TRANSPARENTE
LDP-316-005-9



PERFIL SALIENTE PRETO
LDP-316-019-9





CONTROLADOR PUSH
LDP-435-017-9

FITAS LED RGBW | RGB+CCT & CCT 24Vdc

FITA LED COB 14W CCT 5mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	5mm	2oz	2 em 2	-20°C~+50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-182-X	24	14	600	78	≥90	20	 CCT	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-355-9



FONTE ULTRA SLIM IP20
LDP-420-100-9



PERFIL ENCASTRAR P/PLADUR
LDP-316-030-9



PERFIL SALIENTE ULTRA SLIM
LDP-316-014-9



SMART CONTROL
LDP-435-012-9
LDP-435-082-9

FITA LED COB 14W CCT 10mm



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	2.63 em 2.63	-20°C~+50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-181-X	24	14	608	95	≥90	20	 CCT	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE SLIM IP20
LDP-279-320-9



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



PERFIL ENCASTRAR 35x35 BRANCO
LDP-316-034-9



PERFIL SALIENTE 35x35
LDP-316-028-9





MINI CONTROLADOR
LDP-435-013-9
LDP-435-082-9

FITA LED 23W CCT



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	10mm	3oz	6.25 em 6.25	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-180-X	24	23	192	1.050~1.200/mt	≥80	20	 CCT	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE IP20
LDP-279-360-9



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-280-9



PERFIL ENCASTRAR PRETO
LDP-316-021-9



PERFIL SALIENTE LARGO
LDP-316-018-9





CONTROLADOR
LDP-435-011-9
LDP-435-082-9

FITA LED COB 18W RGBW



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	12mm	3oz	7.142 em 7.142	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	Nºchips/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-194-0	24	18	784	R:625 Nm G:532 Nm B:475 Nm W=1200Lm/mt	≥90	20	 RGBW	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



FONTE ULTRA LINEAR IP20
LDP-420-270-9



FONTE SLIM IP20
LDP-279-315-9



PERFIL ENCASTRAR TRANSPARENTE
LDP-316-005-9



PERFIL SALIENTE BRANCO
LDP-316-018-9





CONTROLADOR
LDP-435-033-9
LDP-435-085-9

FITA LED 23W RGBW



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	12mm	3oz	12.5 em 12.5	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-195-0	24	23	96	R:625 Nm G:532 Nm B:475 Nm W=1200Lm/mt	≥80	20	 RGBW	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

				
FONTE SLIM IP20 LDP-279-320-9	FONTE ULTRA LINEAR IP20 LDP-420-280-9	PERFIL ENCASTRAR 35x35 BRANCO LDP-316-034-9	PERFIL SALIENTE 35x35 LDP-316-028-9	CONTROLADOR PUSH LDP-435-017-9

FITA LED 28.8W RGB+CCT



Rolo	Largura	PCB	Corte (cm)	Temp.Func.
5m	12mm	3oz	8.33 em 8.33	-20°C~ +50°C

Referência	DC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-197-0	24	28.8	216	RGB: 380nm-780nm WW+W: 1.050~1.200	≥80	20	 RGB+CCT	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS

				
FONTE SLIM IP20 LDP-279-325-9	FONTE IP20 LDP-279-370-9	PERFIL ENCASTRAR 35x35 BRANCO LDP-316-034-9	PERFIL SALIENTE EM "U" ALTO LDP-316-008-9	CONTROLADOR TUYA LDP-435-031-9

FITAS LED 230Vac

FITA LED 9.3W



Rolo	Largura	PCB	Corte	Temp.Func.
50m	13.5mm	2oz	múltiplos de 20cm	-10°C~ +40°C

Referência	AC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-292-240-1	230	9.3	75	108	≥80	65	3000K	F
LDP-292-240-2	230	9.3	75	114	≥80	65	4000K	E
LDP-292-240-4	230	9.3	75	118	≥80	65	6000K	E

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



DIMMER
LDP-435-045-9
LDP-435-081-9



KIT DE LIGAÇÃO
LDP-292-223-9



PERFIL SALIENTE & FIXADOR
LDP-316-016-9
LDP-316-085-9



PERFIL EM "U" PLÁSTICO
LDP-292-222-9



UNIÃO
LDP-292-224-9

FITA LED 10W



Rolo	Largura	PCB	Corte	Temp.Func.
20m	12mm	2oz	múltiplos de 10cm	-10°C~ +40°C

Referência	AC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-292-245-1	230	10	110	88	≥80	65	3000K	F
LDP-292-245-2	230	10	110	88	≥80	65	4000K	F
LDP-292-245-4	230	10	110	88	≥80	65	6000K	F

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



DIMMER
LDP-435-045-9
LDP-435-080-9



LIGADOR + TOPOS
LDP-292-221-9



PERFIL SALIENTE & FIXADOR
LDP-316-016-9
LDP-292-085-9









PERFIL EM "U" PLÁSTICO
LDP-292-222-9

FITA LED 16W



Rolo	Largura	PCB	Corte	Temp.Func.
50m	13.5mm	2oz	múltiplos de 50cm	-10°C~ +40°C

Referência	AC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-292-235-1	230	16	120	138	≥80	65	 3000K	
LDP-292-235-2	230	16	120	144	≥80	65	 4000K	
LDP-292-235-4	230	16	120	150	≥80	65	 6000K	

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



DIMMER
LDP-435-045-9
LDP-435-080-9



KIT DE LIGAÇÃO
LDP-292-223-9



PERFIL SALIENTE & FIXADOR
LDP-316-016-9
LDP-292-085-9



PERFIL em "U" PLÁSTICO
LDP-292-222-9





UNIÃO
LDP-292-224-9

FITA LED 14.4W RGB



Rolo	Largura	PCB	Corte	Temp.Func.
50m	15mm	2oz	múltiplos de 1mt	-10°C~ +40°C

Referência	AC(v)	Max.W/mt	NºLEDS/mt	Lumens/W	CRI	IP	CCT/Cor	ErP
LDP-291-210-0	230	14.4	60	N/A	N/A	65		

SUGESTÃO DE ACESSÓRIOS



DIMMER
LDP-435-045-9
LDP-435-083-9



PERFIL SALIENTE & FIXADOR
LDP-316-016-9
LDP-292-085-9



CONTROLADOR RGB IR
LDP-292-215-9



PERFIL EM "U" PLÁSTICO
LDP-292-222-9

ACESSÓRIOS P/ FITAS LED 12Vdc & 24Vdc

CONJUNTO DE TOPO (4x) + TUBO DE COLA



FITA LED IP67 & IP68 | 10mm | SMD E COB

LDP-280-298-9 IP67

LDP-280-299-9 IP68

CONECTORES RÁPIDOS IP20 | FITA COB

UNIÕES COB <-> COB



2 PINOS

LDP-280-012-9

LDP-280-013-9



MONOCOR

8mm

10mm

3 PINOS

LDP-280-025-9



CCT

10mm

4 PINOS

LDP-280-026-9

RGB

10mm



EM "L"

LDP-280-014-9

LDP-280-015-9



MONOCOR

8mm

10mm

EM "T"

LDP-280-016-9

LDP-280-017-9



MONOCOR

8mm

10mm

EM "X"

LDP-280-018-9

LDP-280-019-9

MONOCOR

8mm

10mm

UNIÕES FIO <-> COB



P/2 FIOS

LDP-280-027-9

LDP-280-028-9

MONOCOR

8mm

10mm

P/3 FIOS

LDP-280-029-9



CCT

10mm

P/4 FIOS

LDP-280-031-9

RGB

10mm



C/2 FIOS 15cm

LDP-280-032-9

LDP-280-033-9

MONOCOR

8mm

10mm

C/3 FIOS 15cm

LDP-280-034-9



CCT

10mm

C/4 FIOS 15cm

LDP-280-036-9

RGB

10mm



CONECTORES RÁPIDOS IP65 | FITA COB



UNIÃO 2 PINOS
LDP-280-023-9
LDP-280-024-9



MONOCOR C/2 FIOS 15cm
8mm LDP-280-037-9
10mm LDP-280-038-9



MONOCOR OPÇÃO IP68 - APLICAR COLA SILICONE
8mm LDP-459-999-9
10mm

CONECTORES RÁPIDOS IP20 | FITA SMD

UNIÕES FIO <-> SMD



P/2 FIOS
LDP-280-200-9
LDP-280-201-9
LDP-280-204-9
LDP-280-207-9



MONOCOR P/3 FIOS
5mm LDP-280-205-9
8mm
10mm
12mm



CCT P/4 FIOS
10mm LDP-280-203-9
LDP-280-206-9

RGB
8mm
10mm



P/5 FIOS
LDP-280-208-9



RGBW P/6 FIOS
12mm LDP-280-209-9

RGB+CCT
12mm

UNIÕES SMD <-> SMD



2 PINOS
LDP-280-210-9
LDP-280-211-9
LDP-280-214-9
LDP-280-217-9



MONOCOR 3 PINOS
5mm LDP-280-215-9
8mm
10mm
12mm



CCT 4 PINOS
10mm LDP-280-213-9
LDP-280-216-9

RGB
8mm
10mm



5 PINOS
LDP-280-218-9



RGBW 6 PINOS
12mm LDP-280-219-9

RGB+CCT
12mm



EM "L" 2 PINOS
LDP-280-220-9
LDP-280-221-9



MONOCOR EM "L" 2 PINOS
5mm LDP-280-224-9
8mm LDP-280-227-9



MONOCOR EM "L" 3 PINOS
10mm LDP-280-225-9
12mm

CCT
10mm



EM "L" 4 PINOS
LDP-280-223-9
LDP-280-226-9



RGB EM "L" 5 PINOS
8mm LDP-280-228-9
10mm



RGBW EM "L" 6 PINOS
12mm LDP-280-229-9

RGB+CCT
12mm



EM "T" 2 PINOS
LDP-280-230-9
LDP-280-233-9
LDP-280-237-9



MONOCOR EM "T" 3 PINOS
8mm LDP-280-234-9
10mm
12mm



CCT EM "T" 4 PINOS
10mm LDP-280-232-9
LDP-280-235-9

RGB
8mm
10mm



EM "T" 5 PINOS
LDP-280-238-9



RGBW EM "T" 6 PINOS
12mm LDP-280-239-9

RGB+CCT
12mm



EM "X" 2 PINOS
LDP-280-240-9
LDP-280-243-9
LDP-280-247-9



MONOCOR EM "X" 3 PINOS
8mm LDP-280-244-9
10mm
12mm



CCT EM "X" 4 PINOS
10mm LDP-280-242-9
LDP-280-245-9

RGB
8mm
10mm



EM "X" 5 PINOS
LDP-280-248-9



RGBW EM "X" 6 PINOS
12mm LDP-280-249-9

RGB+CCT
12mm

OUTROS CONECTORES IP20 | FITA SMD

CONETORES EM FIO (UNIÃO)



PARA FITA LED
8 mm | 2 CLIPS
FIO 138 mm
TOTAL 170 mm
LDP-280-005-9



PARA FITA LED
10 mm | 2 CLIPS
FIO 138 mm
TOTAL 170 mm
LDP-280-006-9



PARA FITA LED RGB
10 mm | 2 CLIPS
FIO 138 mm
TOTAL 170 mm
LDP-280-022-9

CONETORES PARA TRANSFORMADOR DESKTOP



CONETOR
8 mm | 1 SAÍDA
FIO 154 mm
TOTAL 170 mm
LDP-280-007-9



CONETOR
10 mm | 1 SAÍDA
FIO 154 mm
TOTAL 170 mm
LDP-280-008-9



CONETOR
10 mm | 2 SAÍDAS
FIO 318 mm
TOTAL 333 mm
LDP-280-009-9



CONETOR
10 mm | 3 SAÍDAS
FIO 276 mm
TOTAL 293 mm
LDP-280-010-9

FONTES DE ALIMENTAÇÃO 12Vdc & 24Vdc

METAL IP20

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
30W	LDP-279-223-9	90-240Vac	2.5A	85 x 59 x 33
60W	LDP-279-225-9	90-240Vac	5A	110 x 78 x 38
100W	LDP-279-230-9	180-240Vac	8.3A	160 x 98 x 42
150W	LDP-279-235-9	180-240Vac	12.5A	199 x 98 x 42
200W	LDP-279-240-9	180-240Vac	16.67A	199 x 98 x 42
250W	LDP-279-245-9	180-240Vac	20.83A	202 x 110 x 50



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
60W	LDP-279-350-9	90-240Vac	2.5A	110 x 78 x 37
100W	LDP-279-355-9	180-240Vac	4.16A	160 x 98 x 42
150W	LDP-279-360-9	180-240Vac	6.25A	199 x 98 x 42
250W	LDP-279-370-9	180-240Vac	10.42A	199 x 110 x 50

METAL SLIM IP20

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
60W	LDP-279-265-9	180-240Vac	5A	126 x 43 x 27
100W	LDP-279-270-9	180-240Vac	8.3A	168 x 48 x 27
150W	LDP-279-275-9	180-240Vac	12.5A	188 x 48 x 27
200W	LDP-279-280-9	180-240Vac	16.67A	205 x 55 x 30
250W	LDP-279-285-9	180-240Vac	20.83A	205 x 55 x 30



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
60W	LDP-279-310-9	180-240Vac	2.5A	126 x 43 x 27
100W	LDP-279-315-9	180-240Vac	4.16A	168 x 48 x 27
150W	LDP-279-320-9	180-240Vac	6.25A	188 x 48 x 27
200W	LDP-279-325-9	180-240Vac	8.33A	205 x 55 x 30
250W	LDP-279-330-9	180-240Vac	10.42A	205 x 55 x 30
350W	LDP-279-340-9	180-240Vac	14.58A	228 x 63 x 30

DIMÁVEL 0-10V | TRIAC



12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
100W	LDP-279-405-9	200-240Vac	8.3A	231 x 49 x 29
150W	LDP-279-410-9	200-240Vac	12.5A	287 x 49 x 29
200W	LDP-279-415-9	200-240Vac	16.67A	287 x 49 x 29
300W	LDP-279-420-9	200-240Vac	25A	287 x 49 x 29

24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
100W	LDP-279-406-9	200-240Vac	4.16A	231 x 49 x 29
150W	LDP-279-411-9	200-240Vac	6.25A	287 x 49 x 29
200W	LDP-279-416-9	200-240Vac	8.3A	287 x 49 x 29
300W	LDP-279-421-9	200-240Vac	12.5A	287 x 49 x 29

DIMÁVEL DALI 2 + PUSH



12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
150W	LDP-435-110-9	100-277Vac	12.5A	310 x 45 x 30

24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
150W	LDP-435-120-9	100-277Vac	6.25A	310 x 45 x 30

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

INPUT & OUTPUT

Proteções: Curto-circuito/sobrecarga/sobretensão/sobre temperatura;
Arrefecimento por convecção do ar;
Para INDOOR em exclusivo.

ULTRA SLIM IP20

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
15W	LDP-420-010-9	110-240Vac	1.25A	128 x 50 x 12
24W	LDP-420-020-9	110-240Vac	2A	128 x 50 x 15
40W	LDP-420-030-9	110-240Vac	3.34A	160 x 58 x 19
60W	LDP-420-040-9	110-240Vac	5A	185 x 64 x 23
75W	LDP-420-050-9	110-240Vac	6.25A	185 x 64 x 23



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
15W	LDP-420-060-9	110-240Vac	0.625A	128 x 50 x 12
24W	LDP-420-070-9	110-240Vac	1A	128 x 50 x 15
40W	LDP-420-080-9	110-240Vac	1.67A	160 x 58 x 19
60W	LDP-420-090-9	110-240Vac	2.5A	185 x 64 x 23
75W	LDP-420-100-9	110-240Vac	3.125A	185 x 64 x 23

ULTRA LINEAR IP20

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
100W	LDP-420-220-9	200-240Vac	8.33A	320 x 30 x 19
150W	LDP-420-230-9	200-240Vac	12.5A	360 x 32 x 24



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
100W	LDP-420-270-9	200-240Vac	4.17A	320 x 30 x 19
150W	LDP-420-280-9	200-240Vac	6.25A	360 x 32 x 24

ULTRA SLIM IP44

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
20W	LDP-420-310-9	180-264Vac	1.66A	130 x 42 x 17
40W	LDP-420-320-9	180-264Vac	3.3A	165 x 58 x 18
60W	LDP-420-330-9	180-264Vac	5A	165 x 58 x 18
75W	LDP-420-340-9	180-264Vac	6.25A	165 x 58 x 18



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
20W	LDP-420-360-9	180-264Vac	0.83A	130 x 42 x 17
40W	LDP-420-370-9	180-264Vac	1.66A	165 x 58 x 18
60W	LDP-420-380-9	180-264Vac	2.5A	165 x 58 x 18
75W	LDP-420-390-9	180-264Vac	3.12A	165 x 58 x 18

PLÁSTICO IP67

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
45W	LDP-420-410-9	170-265Vac	3.75A	148 x 38 x 30
60W	LDP-420-420-9	170-265Vac	5A	166 x 40 x 34
100W	LDP-420-430-9	170-265Vac	8.3A	190 x 50 x 37
150W	LDP-420-440-9	170-265Vac	12.5A	174 x 71 x 40



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
45W	LDP-420-460-9	170-265Vac	1.8A	148 x 38 x 30
60W	LDP-420-470-9	170-265Vac	2.5A	166 x 40 x 34
100W	LDP-420-480-9	170-265Vac	4.2A	190 x 50 x 37
150W	LDP-420-490-9	170-265Vac	6.25A	174 x 71 x 40

METAL IP67

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
30W	LDP-316-100-9	180-240Vac	2.5A	200 x 30 x 20
60W	LDP-316-115-9	180-240Vac	5A	150 x 50 x 30
100W	LDP-316-125-9	180-240Vac	8.3A	190 x 70 x 40
150W	LDP-316-130-9	180-240Vac	12.5A	229 x 63 x 31
200W	LDP-316-135-9	180-240Vac	16.67A	256 x 74 x 24



24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
60W	LDP-316-155-9	180-240Vac	2.5A	162 x 45 x 21
100W	LDP-316-160-9	180-240Vac	4.17A	222 x 52 x 40
150W	LDP-316-165-9	180-240Vac	6.25A	234 x 63 x 41
250W	LDP-316-175-9	180-240Vac	10.42A	249 x 63 x 31

DESKTOP

12VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
24W	LDP-279-200-9	220-240Vac	2A	75 x 45 x 31
36W	LDP-279-205-9	220-240Vac	3A	109 x 53 x 32
60W	LDP-279-210-9	220-240Vac	5A	115 x 50 x 31
72W	LDP-279-215-9	220-240Vac	6A	130 x 57 x 32




24VDC

	Referência	Input	Corrente	Dimensões (mm)
48W	LDP-279-217-9	220-240Vac	2A	110 x 50 x 30
72W	LDP-279-218-9	220-240Vac	3A	133 x 57 x 31
120W	LDP-279-219-9	220-240Vac	5A	168 x 55 x 38



PERFIS DE ALUMÍNIO FITAS LED 12V . 24V . 230V

PERFIL EM “U” ULTRA SLIM 5mm



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-014-9	Opalino	Alumínio	Interior 5.3 mm Exterior 7.5 mm	Interior 6 mm Exterior 9 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-062-9




TOPO FINAL
LDP-316-063-9



FIXADOR
LDP-316-084-9

PERFIL EM “U” SLIM 8mm



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-012-9	Opalino	Alumínio	Interior 8 mm Exterior 9.6 mm	Interior 7 mm Exterior 12 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-060-9




TOPO FINAL
LDP-316-061-9



FIXADOR
LDP-316-083-9

**PERFIL EM “U”
BAIXO COM DIFUSOR**



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-002-9	Opalino	Alumínio	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm	Interior 6 mm Exterior 8 mm	2 metros
LDP-316-003-9	Transparente	Alumínio	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm	Interior 6 mm Exterior 8 mm	2 metros
LDP-316-018-9	Opalino	Branco	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm	Interior 6 mm Exterior 8 mm	2 metros
LDP-316-019-9	Opalino	Preto	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm	Interior 6 mm Exterior 8 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
Alumínio LDP-316-051-9
Branco LDP-316-066-9
Preto LDP-316-046-9



TOPO FINAL
Alumínio LDP-316-050-9
Branco LDP-316-067-9
Preto LDP-316-047-9




FIXADOR
LDP-316-080-9



CONETOR EM “L”
LDP-316-075-9

**PERFIL EM “U”
LARGO COM DIFUSOR**



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-010-9	Opalino	Alumínio	Interior 20.7 mm Exterior 23.5 mm	Interior 8.8 mm Exterior 9.75 mm	2 metros
LDP-316-011-9	Transparente	Alumínio	Interior 20.7 mm Exterior 23.5 mm	Interior 8.8 mm Exterior 9.75 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-058-9



TOPO FINAL
LDP-316-059-9



FIXADOR
LDP-316-082-9




CONETOR EM “L”
LDP-316-077-9

**PERFIL EM “U”
ALTO COM DIFUSOR**



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-008-9	Opalino	Alumínio	Interior 12.6 mm Exterior 17.2 mm	Interior 10 mm Exterior 14.5 mm	2 metros
LDP-316-009-9	Transparente	Alumínio	Interior 12.6 mm Exterior 17.2 mm	Interior 10 mm Exterior 14.5 mm	2 metros



ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-054-9



TOPO FINAL
LDP-316-055-9



FIXADOR
LDP-316-080-9




CONETOR EM “L”
LDP-316-076-9

**PERFIL EM “L”
COM DIFUSOR**



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-006-9	Opalino	Alumínio	Interior 10 mm Exterior 16 mm	Exterior 16 mm	2 metros
LDP-316-007-9	Transparente	Alumínio	Interior 10 mm Exterior 16 mm	Exterior 16 mm	2 metros



ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-056-9



TOPO FINAL
LDP-316-057-9



FIXADOR
LDP-316-081-9




CONETOR EM “L”
LDP-316-078-9

PERFIL PARA PAVIMENTO (INDOOR)



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-024-9	Opalino	Alumínio	Interior 11 mm Exterior 19 mm	Interior 5 mm Exterior 8 mm	2 metros



ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-070-9



TOPO FINAL
LDP-316-071-9




FIXADOR
LDP-316-086-9

PERFIL EM “U”
ENCASTRAR COM DIFUSOR



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-004-9	Opalino	Alumínio	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm Ext. Abas 24.5 mm	Interior 6 mm Exterior 7 mm	2 metros
LDP-316-005-9	Transparente	Alumínio	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm Ext. Abas 24.5 mm	Interior 6 mm Exterior 7 mm	2 metros
LDP-316-020-9	Opalino	Branco	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm Ext. Abas 24.5 mm	Interior 6 mm Exterior 7 mm	2 metros
LDP-316-021-9	Opalino	Preto	Interior 12.2 mm Exterior 17 mm Ext. Abas 24.5 mm	Interior 6 mm Exterior 7 mm	2 metros



ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
Alumínio LDP-316-052-9
Branco LDP-316-068-9
Preto LDP-316-048-9




TOPO FINAL
Alumínio LDP-316-053-9
Branco LDP-316-069-9
Preto LDP-316-049-9

PERFIL EM “U”
ENCASTRAR ALTO COM DIFUSOR



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-022-9	Opalino	Alumínio	Interior 12 mm Exterior 17 mm Ext. Abas 25 mm	Interior 13 mm Exterior 18 mm	2 metros



ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-072-9



TOPO FINAL
LDP-316-073-9




MOLAS
LDP-316-090-9

PERFIL REDONDO COM TOPOS



Referência	Difusor	Housing	Diâmetro	Comprimento
LDP-316-026-9	Opalino	Alumínio	Interior Ø 25 mm Exterior Ø 30 mm	2 metros



ACESSÓRIOS




KIT SUSPENSÃO
LDP-316-091-9



CONJUNTO 2 TOPOS
LDP-316-094-9

**PERFIL EM “U”
COM DIFUSOR P/ FITA LED 230V**



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-016-9	Opalino	Alumínio	Interior 16 mm Exterior 18 mm	Interior 9 mm Exterior 13 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



TOPO C/ PASSAGEM FIO
LDP-316-064-9




TOPO FINAL
LDP-316-065-9




FIXADOR
LDP-316-085-9

**PERFIL PARA PLADUR
ENCASTRAR COM DIFUSOR**




Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-030-9	Opalino	Alumínio	Interior 10.5 mm Exterior 53 mm	Interior 12 mm Exterior 14 mm	2 metros



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-032-9	Opalino	Alumínio	Interior 20.7 mm Exterior 61.5 mm	Interior 12 mm Exterior 14 mm	2 metros

PERFIL 35x35 C/TOPOS SALIENTE



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-028-9	Opalino	Alumínio	Interior 25 mm Exterior 35 mm	Interior 25 mm Exterior 35 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



KIT DE SUSPENSÃO
LDP-316-091-9




UNIÃO EM LINHA
LDP-316-092-9



UNIÃO EM L
LDP-316-093-9

ENCASTRADO



Referência	Difusor	Housing	Largura	Altura	Comprimento
LDP-316-034-9	Opalino	Branco	Interior 26 mm Exterior 35 mm Ext. Abas 47 mm	Exterior 35 mm	2 metros

ACESSÓRIOS



MOLA
LDP-316-095-9

DIFUSORES



PRETO
LDP-316-097-9

COMPATIBILIDADE

- LDP-316-002-9
- LDP-316-004-9
- LDP-316-008-9
- LDP-316-009-9
- LDP-316-019-9
- LDP-316-021-9



OPALINO
LDP-316-098-9

COMPATIBILIDADE

- LDP-316-002-9
- LDP-316-004-9
- LDP-316-008-9
- LDP-316-018-9
- LDP-316-020-9



TRANSPARENTE
LDP-316-099-9

COMPATIBILIDADE


- LDP-316-003-9
- LDP-316-005-9
- LDP-316-009-9
- LDP-316-018-9
- LDP-316-020-9

SMART CONTROL

MONOCOR




CONTROLADOR 1 CANAL
LDP-435-001-9




INPUT & OUTPUT
 Input 5~36VDC
 Corrente Input 8.5A
 Output 5~36VDC
 Corrente Output 1CH, 8A
 Potência Output 40W/96W/192W/288W
 (5V/12V/24V/36V)
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




CONTROLADOR 1 CANAL
LDP-435-005-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~48VDC
 Output 12~48VDC
 Corrente 8A 12/24V | 4A 36/48V
 Potência Output 96W/192W/144W/192W
 (12V/24V/36V/48V)
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




MINI CONTROLADOR 1 CANAL
LDP-435-007-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Output 12~24VDC
 Corrente Output Máx. 5A
 Potência Output 60W/120W(12/24V)
 Dimming: RF 2.4GHz




COMANDO RF 1 ZONA
LDP-435-080-9



INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <2µA
 Tempo Standby 2 anos
 Distância de Controlo 30m (sem barreiras)



COMANDO RF TOUCH 4 ZONAS
LDP-435-081-9




INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controlo 30m (sem barreiras)

CCT (TEMPERATURA COR REGULÁVEL)




CONTROLADOR 2 FIOS
LDP-435-012-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~36VDC
 Corrente Input 10.1A
 Output 12~36 VDC
 Corrente Output 10A
 Potência Output 120~360W
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




CONTROLADOR 3 FIOS
LDP-435-011-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~36VDC
 Corrente Input 16.5A
 Output 2 x (12~36)VDC
 Corrente Output 2CH, 8A/CH
 Potência Output 2 x (96~288)W
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




MINI CONTROLADOR 3 FIOS
LDP-435-013-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Output 12~24VDC
 Corrente Output 2.5A/CH, Total Máx.5A
 Potencia Output 60W/120W(12/24V)
 Dimming: RF 2.4GHz




COMANDO CCT RF TOUCH 4 ZONAS
LDP-435-082-9




INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controlo 30m (sem barreiras)

RGB . RGBW . CCT




CONTROLADOR RGBW . RGB . CCT
LDP-435-017-9

INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Corrente Input 12.5A
 Output 4 x (12~24)VDC
 Corrente Output 4CH, 3A/CH
 Potência Output 4 x (36~72)W
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




CONTROLADOR RGBW . RGB . CCT
LDP-435-021-9

INPUT & OUTPUT
 Input 12~36VDC
 Corrente Input 20.5A
 Output 4 x (12~36)VDC
 Corrente Output 4CH, 5A/CH
 Potência Output 4 x (60~180)W
 Dimming: RF 2.4GHz + Push Dim




MINI CONTROLADOR RGB
LDP-435-023-9

INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Output 12~24VDC
 Corrente Output 2A/CH, Total Máx. 6A
 Tipo de Output corrente constante
 Potencia Output 72W/144W(12/24V)
 Dimming: RF 2.4GHz



MINI CONTROLADOR RGB . RGBW
LDP-435-024-9

INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Output 12~24VDC
 Corrente Output 1.5A/CH, Total Máx. 6A
 Tipo de Output corrente constante
 Potencia Output 72W/144W(12/24V);
 Dimming: RF 2.4GHz




CONTROLADOR 5in1 RGB . RGBW+CCT
LDP-435-031-9

INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Corrente Input 15.5A
 Output 5 x (12~24)VDC
 Corrente Output 5CH, 3A/CH
 Potência Output 5 x (36~72)W
 Tipo de Output corrente constante
 Dimming: Tuya APP + RF 2.4GHz




CONTROLADOR RGB+CCT
LDP-435-033-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Corrente Input 15.5A
 Output 5 x (12~24)VDC
 Corrente Output 5CH, 3A/CH
 Potência Output 5 x (36~72)W
 Tipo de Output corrente constante
 Dimming: RF 2.4GHz




COMANDO CCT RF TOUCH 4 ZONAS
LDP-435-082-9



INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controle 30m (sem barreiras)




COMANDO RGB/RGBW RF TOUCH 1 ZONA
LDP-435-083-9



INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controle 30m (sem barreiras)




COMANDO RGB+CCT RF TOUCH 1 ZONA
LDP-435-085-9



INPUT & OUTPUT
 Input RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controle 30m (sem barreiras)



COMANDO RGB . RGBW . CCT . DIM
RF TOUCH 4 ZONAS
LDP-435-084-9




INPUT & OUTPUT
 Sinal Output RF 2.4GHz
 Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
 Corrente de Funcionamento <5mA
 Corrente Standby <10µA
 Tempo Standby 1 ano
 Distância de Controle 30m (sem barreiras)

AMPLIFICADORES




AMPLIFICADOR 1 CANAL
LDP-435-051-9



INPUT & OUTPUT
 Input 5~36VDC
 Corrente Input 8.5A
 Sinal Input PWM
 Output 5~36VDC
 Corrente Output 8A
 Potência Output 40~288W
 Tipo de Output corrente constante




AMPLIFICADOR 1 CANAL
LDP-435-052-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Corrente Input 15A
 Sinal Input PWM
 Output 12~24VDC
 Corrente Output 15A
 Potência Output 180~360W
 Tipo de Output corrente constante




AMPLIFICADOR 4 CANAIS
LDP-435-053-9



INPUT & OUTPUT
 Input 12~36VDC
 Corrente Input 20.5A
 Sinal Input PWM
 Output 4 x (12~36)VDC
 Corrente Output 4CH, 5A/CH
 Potência Output 4 x (60~180)W
 Tipo de Output corrente constante



AMPLIFICADOR 5 CANAIS
LDP-435-054-9




INPUT & OUTPUT
 Input 12~24VDC
 Corrente Input 25A
 Sinal Input PWM
 Output 5 x (12~24)VDC
 Corrente Output 5CH,5A/CH
 Potência Output 5 x (60~120)W
 Tipo de Output tensão constante

DIMMERS 230V




DIMMER RF + AC PUSH
LDP-435-041-9



INPUT & OUTPUT
 Input AC100-240V
 Output AC100-240V
 Corrente Output Máx. 1.5A
 Potência Output 360W (200W LED)
 Dimming: RF 2.4GHz + AC Push




DIMMER 230V
LDP-435-043-9



INPUT & OUTPUT
 Input AC100-240V
 Output AC100-240V
 Corrente Output Máx. 2A
 Potência Output 440W (300W LED)
 Dimming: RF 2.4GHz + 0/1-10V + AC Push




DIMMER FITA LED 230V
LDP-435-045-9



INPUT & OUTPUT
 Input AC110-240V
 Corrente Input 3.2A
 Output 3 x (110-240)VDC
 Corrente Output 3CH, 1A/CH
 Potência Output 3 x (110-240)W
 Dimming: RF 2.4GHz



CONTROLADOR / DIMMER
TUYA RF/PUSH/ 0/1-10V
LDP-435-047-9




INPUT & OUTPUT
 Input AC100-240V
 Output sinal 2 x 0/1V
 Corrente Output 0/1-10V: 20mA/CH
 Corrente Output AC: Máx 3A
 Dimming: Tuya APP + RF 2.4GHz

SPI (FITA DIGITAL)



CONTROLADOR RGB/RGBW 5-24Vdc
LDP-435-038-9




INPUT & OUTPUT

Input 5~24Vdc
Corrente Input 8A
Output SPI (TTL)
Máx. Pixels 1024
Dimming: RF 2.4GHz



CONTROLADOR TUYA
RGB/RGBW 5-24Vdc
LDP-435-039-9




INPUT & OUTPUT

Input 5~24Vdc
Output SPI (TTL) X 2
Máx. Pixels 1000
Dimming: Tuya APP + RF 2.4GHz



SPLITTER SPI 5-24Vdc
LDP-435-055-9




INPUT & OUTPUT

Input 5~24Vdc | 0.5A | 1 grupo SPI (TTL)
Output SPI (TTL) x 2



COMANDO RGB . RGBW SPI 1 ZONA
LDP-435-086-9




INPUT & OUTPUT

Sinal Output RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento 3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento <5mA
Corrente Standby <10µA
Tempo Standby 1 ano
Distância de Controlo 30m (sem barreiras)

DIMMER DALI



DIMMER DALI + PUSH DIM
LDP-435-060-9




INPUT & OUTPUT

Input 12~48VDC
Corrente Input máx.15A
Output 12~48VDC
Corrente Output 15A@12/24V, 10A@36/48V
Potência Output 180W@12V, 360W@24V,
360W@36V, 480W@48V
Dimming: DALI + Push Dim

WIFI RELAY



CONVERSOR WIFI PARA RF 2.4GHz
LDP-435-057-9



INPUT

Input DC5-24V, 300mA
Wireless Standard 802.11 b/g/n
Frequência 2.412GHz~2.484GHz
Distância de Comando 30 metros (sem barreiras)
Temperatura de Funcionamento -30~-55°C
Dimensões: $\phi 72 \times 25$ mm

OUTPUT CONTROL

Dimming
CCT
RGB
RGBW
RGB/RGBW+CCT

Distribuidor Autorizado



Certificações



Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.